

GS2SU3

Switch disconnecter fuse, TeSys GS, 3P,
600A, fuse type UL, size J



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys GS
Device short name	GS2S
Product or component type	Lastscheiding zekering
Poles description	3P
Beschrijving beveiligde polen	3t
Type en samenstelling contacten	3 NO
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	600 A (at 40 °C)
Ie toegekende bedrijfstrom	600 A AC-22A 600 A AC-23A
Type zekering	UL
Formaat smeltveiligheid	J
Network type	AC DC
Network frequency	50/60 Hz

Complementair

Type bedieningsschakelaar	Extern frontaal
Mounting support	Plaat
Uimp nom. schokgolfschakeling	12 kV
Kortsluitweerstand	200 kA
Aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 2 kabel(s) 150 mm² Vermogenskring: staven 100 mm²
Aanspanmoment	Vermogenskring: 35 N.m

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr 4 UL98
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (met afsluitdeksel)
Ambient air temperature for operation	-20...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Vuurbestendigheid	960 °C behuizing
Height	300 mm
Width	364 mm
Depth	250 mm
Net weight	29 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	44,7 cm
Package 1 Width	41,7 cm
Package 1 Length	52,9 cm
Package 1 Weight	29,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur