



### Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Puerta
Application	Multiuso
For enclosure nominal dimensions	- H: 2000 mm W: 400 mm
Ubicación de montaje	Frontal Lado
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SFN
Composición del dispositivo	4 cierres de la barra de cierre 1 sistema de barra de cierre 4 puntos 1 cierre con maneta e inserto de doble barra de 5 mm 1 puerta 4 bisagras
Cantidad por juego	Juego de 1

### Complementario

Material	Chapa de acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Polvo de epoxy-poliéster
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 5 mm
Número de cierres	1
Tipo de puerta	Ciega externa
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Altura	Nominal: 1966 mm
Anchura	Nominal: 369 mm
Peso del producto	19,8 kg

### Entorno

Grado de protección IK	IK10
------------------------	------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	200 cm
Paquete 1 Ancho	38 cm
Paquete 1 Longitud	6 cm
Paquete 1 Peso	17 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P2M
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	200 cm
Paquete 2 Longitud	50 cm
Paquete 2 Peso	361 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------