

Scheda prodotto

Caratteristiche

NSYLA MACF

AC female connector for Multi-fixing LED lamps, 3P, screw connection, 250V/16A



Presentazione

Gamma	Thalassa
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Tipo prodotto	Cable connector
Application	Installazione del cavo
Informazioni aggiuntive	Con serracavo
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale	250 V
Tipo di rete	CA

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	Femmina
Materiale	Poliammide
Body colour	Nero
Tipo di fissaggio	Vite
Diametro del cavo	5,5...9 mm
Diametro nominale	0,5...2,5 mm ²
Sezione cavi	0,5...2,5 mm ²
Altezza	13,8 mm
Larghezza	23 mm
Profondità	53,2 mm
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	12,5 cm
Confezione 1: profondità	7,0 cm
Confezione 1: peso	5,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> DichiaraREACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <input checked="" type="checkbox"/> EU RoHS DichiaraREACH
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<input checked="" type="checkbox"/> DichiaraREACH Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Informazioni ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	<input checked="" type="checkbox"/> Informazioni Sulla Fine Della Vita

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualsiasi sua affilata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi