

Hoja de datos del producto

Características

R9C15412

Bell Transformer, Resi9, 230 V AC, 8-12 V AC, 4 VA



Principal

Gama	Resi9
Tipo de producto o componente	Transformador
Nombre abreviado del equipo	iTR
Tipo de transformador	Transformador de timbre

Complementario

[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC 50/60 Hz
Tensión de salida	8/12 V, estado 1 +/- 15% en carga
Protección de salida contra cortocircuitos	Incorporado
Potencia nominal en VA	4 VA
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	4
Altura	89 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	60 mm
Color	Blanco
Terminal de conexión auxiliar	Terminales tipo bornerígido 2,5 mm ² Terminales tipo borneflexible 2,5 mm ² Terminales tipo borneflexible con terminal 2,5 mm ²
Longitud de cable pelado para conectar bornas	6 mm
Par de apriete	0,5 N.m

Entorno

Normas	EN 61558-2-6
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Categoría de sobretensión	Clase II con cubrebornes opcionales
Temperatura ambiente de operación	-20...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,4 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Paquete 1 Peso	237,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm

Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,975 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.