



Hoofd

Range	Resi9
Product or component type	Omvormer
Device short name	iTR
Type transformer	Beltransformator

Complementair

[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
Uitgangsspanning	8/12 V: +/- 15 % bij belasting
Uitgang kortsluitbeveiliging	Ingebouwd
Nominaal vermogen in VA	4 VA
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	4
Height	89 mm
Width	36 mm
Depth	60 mm
Colour	Wit
Hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmenstijf 2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel 2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel met kopring 2,5 mm ²
Wire stripping length	6 mm
Tightening torque	0,5 N.m

Omgeving

Standards	EN 61558-2-6
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Overspanningscategorie	Klasse II met aansluitklemafschermingen in optie
Ambient air temperature for operation	-20...55 °C
Ambient air temperature for storage	-25...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	237,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm

Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,975 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.