



Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Alimentation puissance
Type de réseau	CA

Complémentaires

Conditions d'utilisation	Autre appareillage Produit KNX
Support de montage	Rail DIN
Puissance assignée d'emploi en W	24 W
[Us] tension d'alimentation	207...253 V CA 50/60 Hz
Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	24 V
Raccordement - Borniers	Bornes à vis
Hauteur	66,5 Mm 93 mm
Largeur	87,5 mm
Profondeur	66,5 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,200 cm
Largeur de l'emballage 1	12,600 cm
Longueur de l'emballage 1	15,900 cm
Poids de l'emballage 1	796,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	19,600 cm
Largeur de l'emballage 2	30,900 cm
Longueur de l'emballage 2	40,400 cm
Poids de l'emballage 2	8,330 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------