

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Starterkit



2909916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909916>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

PLC logic Starterkit3, bestehend aus: steckbares Stand-alone-Logikmodul (SAM2), acht Relaisausgangsklemmen mit Push-in-Anschluss (250 V AC/DC, max. 6 A) und Micro-USB-Programmierskabel



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2909916
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DI
Produktschlüssel	DK26Z2
GTIN	4055626409122
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	612,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	654,8 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Starterkit



2909916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909916>

Set besteht aus

PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Steuerung

2907443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907443>



PLC logic-Stand-alone-Modul, Generation 2, mit 16 I/Os, steckbar auf acht digitale oder analoge PLC-INTERFACE-Klemmen, nicht erweiterbar, Echtzeituhr, Micro-USB-Buchse, Aufnahme für Speicherbaustein und Bluetooth-Adapter, Push-in-Anschluss

PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relaismodul

2900312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900312>



PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../ACT mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Starterkit



2909916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909916>

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Verbindungskabel

2701626

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701626>



Verbindungskabel, zur Kopplung der Steuerung mit einem PC für PC Worx und LOGIC+, USB A auf Micro-USB-B, Länge 2 m.

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
---------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Starterkit
------------	------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Starterkit

2909916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909916>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909916>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01082

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Starterkit



2909916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909916>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242219
ECLASS-15.0	27242219

ETIM

ETIM 10.0	EC002581
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	3b9d33fc-f967-4da8-973b-5c3ee2997769