

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Kit de inicio



2909916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909916>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Kit de inicio 3 PLC logic formado por: módulo lógico independiente enchufable (SAM2), ocho bornes de salida de relé con conexión push-in (250 V AC/DC, máx. 6 A) y cable de programación Micro USB



Datos comerciales

Código de artículo	2909916
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK26Z2
Clave de producto	DK26Z2
GTIN	4055626409122
Peso por unidad (incluido el embalaje)	612,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	654,8 g
Número de tarifa arancelaria	85389091
País de origen	DE

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Kit de inicio



2909916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909916>

El set consta de

PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Sistema de control

2907443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907443>



Módulo independiente PLC logic, 2.^a generación, con 16 E/S, enchufable en ocho bornas PLC-INTERFACE digitales o analógicas, no ampliable, reloj de tiempo real, conector hembra micro-USB, alojamiento para módulo de memoria y adaptador Bluetooth, conexión push-in

PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Módulo de relés

2900312

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900312>



PLC-INTERFACE para funciones de salida, compuesto de borne de base PLC-BPT.../ACT con conexión push-in y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, tensión de entrada 24 V DC

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Kit de inicio



2909916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909916>

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cable de conexión

2701626

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701626>



Cable de conexión, para acoplamiento del sistema de control con un PC para PC Worx y LOGIC+, USB A en Micro USB B, longitud 2 m.

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Kit de inicio



2909916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909916>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Kit de inicio
------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Kit de inicio



2909916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909916>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909916>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.A*30.B.01082

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Kit de inicio



2909916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909916>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242219
ECLASS-15.0	27242219

ETIM

ETIM 10.0	EC002581
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n.º CAS: No aplicable)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3b9d33fc-f967-4da8-973b-5c3ee2997769