


DPG LSA 220 P (906 103)

- Sistema de toma de tierra capaz de soportar corrientes de rayo para descargadores y para conexión del blindaje
- Brida de montaje para regletas LSA incorporadas con medidas de fijación de 30 mm
- Reserva de espacio para guiado de los cables sin interferencias así como para utilización de descargadores de sobretensiones



Fotografía no vinculante



Dimensiones del DPG LSA 220 P

DPG LSA es una envolvente premontada completamente con brida de montaje LSA que permite la utilización óptima de sistemas de descargadores y de conexión del blindaje (Resorte de rodillo para contacto).

Tipo art. no.	DPG LSA 220 P 906 103
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (I _{imp})	50 kA
LSA-Brida de montaje	2x 11 regletas 2/10
Medida de fijación de la brida de montaje	30 mm
Guiado de cables	3 unidades
Entrada de cables	arriba / abajo
Carril de sujeción de cables	arriba / abajo
Cierre	si
Montaje en	pared
Clase de protección	IP 40
Toma de tierra a través de	regleta de tierra
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	330 x 500 x 130 mm
Material de la carcasa	chapa de acero
Color	RAL 9016
Peso	7,65 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85381000
GTIN	4013364106628
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.