

GTIN:	4013288207609	**Dimensión:**	545x132x95 mm
N° de pieza:	05075680001	**Peso:**	3436 g
N° de artículo:	Click-Torque C 3 Set 1	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Juego de herramientas de atornillar de 13 piezas para trabajos de control dinamométrico
- Un ajuste y un bloqueo muy fácil del valor del par de giro deseado con una señal de encastre claramente audible y palpable al alcanzar el valor de escala (clic 1)
- Una aplicación muy segura de la fuerza: al alcanzar el valor ajustado, se activa el mecanismo Click-Torque de forma claramente audible y palpable (clic 2)
- Caja de material textil compacta, de gran robustez, que protege las superficies.
- ½"-cuadrada. Área de medición: 40-200 Nm; la exactitud es de ± el 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Juego de llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera. Una versión sumamente robusta de enorme exactitud según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. El valor definido se puede ajustar y asegurar de manera muy sencilla. El encastre claramente audible y palpable al alcanzarse los valores de escala facilita adicionalmente el ajuste seguro del valor de par de apriete deseado. El mecanismo de salto robusto garantiza una señal de bloqueo audible y palpable muy clara cuando se alcanza el valor de par preajustado. Adecuada para el apriete hacia la derecha y con una carraca de inversión de 45 dientes. La llave dinamométrica y los accesorios compatibles con ésta, se encuentran alojados de manera extremamente compacta en un estuche robusto de material textil que protege las superficies de trabajo contra rasguños. El estuche contiene: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 vasos con arrastre de 1/2", 7 vasos de puntas Hex-Plus de hexágono interior y tipo TORX®, más una prolongación.

TORQUE TOOL
ADJUSTABLE
SWITCH
HOLDING FUNCTION
HOLDING FUNCTION
TAKE IT EASY TOOL FINDER
HEX-PLUS
TWIST TO UNLOCK
ULTRA COMPACT
RAPID SPIN SLEEVE

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075680001

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie de llaves dinamométricas Click-Torque



Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera.

Exacto



La precisión está en un ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple y seguro




Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamométrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.

Un ajuste simple



Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala

Mecanismo de salto



Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

Vasos con punta con función de retención para tornillos de hexágono interior



La sujeción del tornillo de hexágono interior en la llave de vaso se realiza por medio de una bola en la punta. Este útil es especialmente adecuado para situaciones de difícil acceso, en las cuales no es posible utilizar la mano para sostener el tornillo.

Vasos con punta con función de retención para tornillos TORX®



Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera se caracterizan por una optimización geométrica del perfil original tipo TORX®. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos TORX®, fabricados bajo las especificaciones de Camcar Innovations, Michigan, USA, se mantienen seguros en la herramienta.

En caja robusta de material textil



Caja de material textil compacta, de gran robustez, que protege las superficies.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075680001

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

Llave dinamométrica con carraca reversible Click-Torque C 3, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm

8790 HMC Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/2", 10 x 37 mm



05003601001	1x	10 x 37 mm
05003604001	1x	13 x 37 mm
05003608001	1x	17 x 37 mm
05003610001	1x	19 x 37 mm

8767 C HF Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de 1/2" y función de retención, TX 30 x 60 mm



05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
05003836001	1x	TX 50 x 60 mm

8740 C HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de 1/2" con función de retención, 6 x 60 mm



05003822001	1x	6 x 60 mm
05003824001	1x	8 x 60 mm
05003825001	1x	10 x 60 mm

8794 SC Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 1/2", 1/2" x 125 mm



05003637001	1x	1/2" x 125 mm

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075680001

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de