Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 pezzi



EAN/SE:	4013288207609	**Dimensione:**	545x132x95 mm
Parte No.:	05075680001	**Peso:**	3436 g
Articolo no.:	Click-Torque C 3 Set 1	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Set utensili per avvitare da 13 pezzi per impieghi a coppia controllata
- Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato con un click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala (click 1)
- Forza sicura e dosata: al raggiungimento del valore impostato la chiave dinamometrica emette uno scatto sensitivo e ben udibile (click 2)
- Resistente borsa in materiale tessile che non graffia le superfici
- ½"-quadra. Campo di impostazione: 40-200 Nm; precisione ± 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Set chiave dinametrica Click torque nell'inconfondibile Wera Design. Esecuzione molto robusta con una elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Semplice regolazione e bloccaggio del valore predefinito. Lo scatto udibile e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la precisa regolazione del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Per serraggio destroso con cricchetto reversibile con 45 denti. Chiave dinamometrica e accessori compatibili confezionati in una custodia in materiale tessile protettiva molto robusta e compatta. Contenuto: Chiave dinamometrica Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 bussole con attacco 1/2", 7 inserti-bussola per viti ad esagono cavo Hex Plus e inserti bussola TORX® più prolunga.

TORQUE TOOL
ADJUSTABLE
SWITCH
HOLDING FUNCTION
HOLDING FUNCTION
TAKE IT EASY TOOL FINDER
HEX-PLUS
TWIST TO UNLOCK
ULTRA COMPACT
RAPID SPIN SLEEVE

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque



Chiave dinametrica Click torque nell'inconfondibile Wera Design.

Esatto



La precisione è ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo



Le viti ad esagono cavo s'incastrano sull'inserto-bussola grazie ad una sfera a molla sull'inserto. Specialmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®



Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla pressione che si genera tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite (secondo le previste specifiche tecniche della Camcar Innovations, Michigan, USA), le viti TORX®, vengono trattenute sull'inserto! Di particolare utilità quando si lavora in ambiti ristretti nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

In una robusta borsa in materiale tessile



Resistente borsa in materiale tessile che non graffia le superfici

Nesso
https://www.wera.de/it/05075680001

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

Click-Torque C 3 Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm

8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2", 10 x 37 mm



05003601001	1x	10 x 37 mm
05003604001	1x	13 x 37 mm
05003608001	1x	17 x 37 mm
05003610001	1x	19 x 37 mm

8767 C HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno vite, TX 30 x 60 mm



05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
05003836001	1x	TX 50 x 60 mm

8740 C HF Zyklop Inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno, 6 x 60 mm



05003822001	1x	6 x 60 mm
05003824001	1x	8 x 60 mm
05003825001	1x	10 x 60 mm

8794 SC Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/2", corta, 1/2" x 125 mm



05003637001	1x	1/2" x 125 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05075680001

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de