Coffret

# GEOS-S 4050-22-to/SH



## GEOS-S 4050-22-to/SH

**Coffret**

Numéro de produit: 72174501
Dimensions: 400 x 500 x 226 mm

Armoire de commande, convenant à une installation dans des environnements difficiles et dans des espaces extérieurs non protégés, boîtier et cadre : polycarbonate renforcé par des fibres de verre, gris, simil. RAL 7035, porte : polycarbonate. Levier pivotant servant à la préhension de demi-cylindres profilés conforme à la norme DIN 18252

**avec porte transparente**

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 1000 V |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1500 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP66/IP67/IP69 |
| ventilé: | non |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 400 mm |
| Longueur: | 500 mm |
| Hauteur: | 226 mm |
| Longueur intérieure: | 471 mm |
| Largeur intérieure: | 371 mm |
| Hauteur intérieure: | 204 mm |
| Poids: | 6.279 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Combustibilité selon UL 50/UL 746C: | comparable à du 5 VA |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Montage mural |
| Résistance aux chocs: | IK09 |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Plombable: | oui |
| Variante à bride: | non |
| Juxtaposable: | non |
| Système de verrouillage: | 2 points, levier pivotant |
| avec points de fixation dans le couvercle: | oui |
| Type de la pièce supérieure: | Porte |
| Bouchon: | sans |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -35 °C |
| Température ambiante max.: | 80 °C |
| Température ambiante 24h: | 60 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure non protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902646135 |
| Classe ETIM: | EC000261 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau de l’entrée: | non pertinent |
| Matériau d'étanchéité: | Silicone |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |

## Certificats

| | |
|---|---|
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 62208) |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| Marque de contrôle: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7) |
| Marque de contrôle: | DLG (résistance à l’ammoniac) |
| Marque de contrôle: | DNV (classe : navires et installations Offshore) |

## Accessoires

72206001 - GEOS-S SGA-DB/3 - Garniture de cadenas pour levier pivotant

72206901 - GEOS-S SGA-2 - Garniture de cadenas pour levier pivotant

72000501 - GEOS MPI-4050 - Plaque de montage

72001501 - GEOS MPS-4050 - Plaque de montage

72003201 - GEOS NS35-350 - Rail normalisé

72003301 - GEOS NS35-450 - Rail normalisé

72002301 - GEOS MH-22 - Support de montage

72002701 - GEOS MHU-22 - Kit de support de montage

72203501 - GEOS-S TW 40-22 - Paroi de séparation

72203601 - GEOS-S TW 50-22 - Paroi de séparation

72200601 - GEOS-S IT 4050 - Porte intérieure

72209101 - GEOS-S BSM 4050-15 - Module de protection contre les contacts

72209201 - GEOS-S BSM 4050-15/MIT - Module de protection contre les contacts

72209301 - GEOS-S BSM 4050 - Module de protection contre les contacts

72209801 - GEOS-S BSM 4050-15/3 - Module de protection contre les contacts

72202601 - GEOS-S EPT 4050 - Plaque de montage Porte

72002001 - GEOS ABL-10 - Languette de fixation extérieure

72002101 - GEOS ABL-40 - Languette de fixation extérieure

72007501 - GEOS ABL-10/ES - Languette de fixation extérieure

72007601 - GEOS ABL-40/ES - Languette de fixation extérieure

72005101 - GEOS MSS-40 - Kit de fixation de mât

72005201 - GEOS MSS-50 - Kit de fixation de mât

72004001 - SRS 60-90 - Kit de brides vissées

72004101 - SRS 90-150 - Kit de brides vissées

72004201 - SRS 150-210 - Kit de brides vissées

72013201 - GEOS DP-4050 - Plaque design

72003101 - GEOS NS35-250 - Rail normalisé

72003401 - GEOS NS35-327 - Rail normalisé

72003601 - GEOS NS35/15-250 - Rail normalisé

72003701 - GEOS NS35/15-350 - Rail normalisé

72003901 - GEOS NS35/15-327 - Rail normalisé

72003801 - GEOS NS35/15-450 - Rail normalisé

72008201 - GEOS NS35-300 - Rail normalisé

72008301 - GEOS NS35-400 - Rail normalisé

72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Cadre porteur

72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Cadre porteur

72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Kit de support de montage

72201501 - GEOS-S EPR 4050/5040 - Plaque de montage Cadre intermédiaire

72204201 - GEOS-S 4050/5040 S - Kit de visserie

72204501 - GEOS-S 4050/5040 SV - Kit de fermeture rapide

72207001 - GEOS-S TFS - Arrêt de porte

72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Kit d'éclairage intérieur

72212001 - NT-35-24 - Bloc d’alimentation

26344001 - BEL Air M40/gn - Kit membrane anti-condensation

19599501 - LFR - Foret étagé

19540001 - LFR M40 - Fraise

19550001 - LFR M50 - Fraise

19563001 - LFR M63 - Fraise

26041601 - DMS M16 - Passe-câbles à double membrane

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane

26043201 - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane

26043301 - DMS M32/4 - Passe-câbles à double membrane

26044001 - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane

24841201 - KVR M12 LG - Presse-étoupes

24841601 - KVR M16 LG - Presse-étoupes

24842001 - KVR M20 LG - Presse-étoupes

24842501 - KVR M25 LG - Presse-étoupes

24843201 - KVR M32 LG - Presse-étoupes

24844001 - KVR M40 LG - Presse-étoupes

24845001 - KVR M50 LG - Presse-étoupes

22941201 - KVR M12 LG-MGM - Presse-étoupes

22941601 - KVR M16 LG-MGM - Presse-étoupes

22942001 - KVR M20 LG-MGM - Presse-étoupes

22942501 - KVR M25 LG-MGM - Presse-étoupes

22943201 - KVR M32 LG-MGM - Presse-étoupes

22944001 - KVR M40 LG-MGM - Presse-étoupes

22945001 - KVR M50 LG-MGM - Presse-étoupes

22746301 - KVR M63-MGM - Presse-étoupes

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Élément d'aération AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Élément d'aération AIR

26354001 - BEL Air M40/gr - Kit membrane anti-condensation