



### Presentazione

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gamma prodotto                | Harmony XB4                  |
| Tipo prodotto                 | Testa per selettore a chiave |
| Nome dispositivo              | ZB4                          |
| Diametro di montaggio         | 22 mm                        |
| Vendita quantità indivisibile | 1                            |
| Forma della testa             | Circolare                    |
| Tipo operatore                | Selettore a chiave           |
| Tipo di serratura             | Chiave speciale              |

### Caratteristiche tecniche

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Larghezza totale CAD  | 29 mm         |
| Altezza totale CAD    | 29 mm         |
| Profondità totale CAD | 72 mm         |
| Peso prodotto         | 0,98 kg       |
| Durata meccanica      | 1000000 cicli |
| Device presentation   | Prodotti base |

### Ambiente

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente       | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione | Classe I conforme a IEC 60536                                                                                                                                                              |
| Grado di protezione IP     | IP66 conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                  |
| Grado di protezione NEMA   | NEMA 13                                                                                                                                                                                    |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                                              |
| Tenuta agli urti           | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 3,4 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 5,4 cm |
| Confezione 1: profondità         | 8,8 cm |
| Confezione 1: peso               | 80,0 g |