



#### Hoofd

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Range of product                   | Harmony XB4                     |
| Product or component type          | Kop voor sleutelkeuzeschakelaar |
| Device short name                  | ZB4                             |
| Bevestigingsdiameter               | 22 mm                           |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                               |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                            |
| Operator profiel                   | sleutelschakelaar               |
| Type slot met sleutel              | Speciale sleutel                |

#### Complementair

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| CAD totale breedte    | 29 mm          |
| CAD totale hoogte     | 29 mm          |
| CAD totale diepte     | 72 mm          |
| Net weight            | 0,98 kg        |
| Mechanical durability | 1000000 cycles |
| Product presentatie   | Basisonderdeel |

#### Omgeving

|                                       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling              | TH                                                                                                                                                                   |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                                                                                          |
| Ambient air temperature for operation | -40...70 °C                                                                                                                                                          |
| Overvoltage category                  | Klasse I conform aan IEC 60536                                                                                                                                       |
| IP beschermingsgraad                  | IP66 conform aan IEC 60529                                                                                                                                           |
| NEMA beschermingsgraad                | NEMA 13                                                                                                                                                              |
| Trilling bestendigheid                | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                                                                       |
| Schokbestendigheid                    | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 |

#### Verpakkingseenheid

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 3,4 cm |
| Package 1 Width              | 5,4 cm |
| Package 1 Length             | 8,8 cm |
| Package 1 Weight             | 80,0 g |