# PKY16G423

# Presa fissa BT da incasso diritta IP44 16A 220V 2PT cablaggio rapido





#### Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Presa
Nome dispositivo	Mureva socket
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Industriale

#### Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro
Forma	Diritto
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	200250 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	12,5 mm²
Peso prodotto	0,146 kg
Dimensioni base	65 x 85 mm
Altezza	85 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	94 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Blu

#### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60309-1	
	IEC 60309-2	
Grado di protezione IP	IP44 conforming to CEI 60529	
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 62262	
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1	
Umidità relativa	50 % a 40 °C	
	70 % a 30 °C	
	90 % a 20 °C	
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C ( 86400 s )	

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,3 cm
Confezione 1: profondità	7,0 cm
Confezione 1: peso	125,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,0 cm
Confezione 2: larghezza	27,0 cm
Confezione 2: profondità	26,3 cm
Confezione 2: peso	1,434 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	4,789 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Sì	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio	

#### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------