

Schaltschrank

# GEOS-S 4030-22-o/sw

## GEOS-S 4030-22-o/sw

Schaltschrank

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 75074301  
Maße: 400 x 300 x 226 mm



Schaltschrank, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten und Rahmen: glasfaserverstärktes Polycarbonat, schwarz, ähnlich RAL 9005, Tür: Polycarbonat.  
Drehriegelverschluss mit 3mm Doppelbarteinsatz (austauschbar) nach DIN 43668

mit schwarzer Tür



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 1000 V         |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1500 V         |
| Schutzklasse:                    | II             |
| Schutzart:                       | IP66/IP67/IP69 |
| belüftet:                        | nein           |
| UL Type Rating:                  | 4X, 12/12K     |

### Farben

|                  |         |
|------------------|---------|
| Farbe Unterteil: | schwarz |
| Farbe Oberteil:  | schwarz |

### Maße und Gewicht

|              |         |
|--------------|---------|
| Breite:      | 400 mm  |
| Länge:       | 300 mm  |
| Höhe:        | 226 mm  |
| Innenlänge:  | 271 mm  |
| Innenbreite: | 371 mm  |
| Innenhöhe:   | 204 mm  |
| Gewicht:     | 3.35 kg |

### Materialieigenschaften

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| UV-beständig:                        | ja                     |
| halogenfrei:                         | ja                     |
| Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C: | vergleichbar mit 5VA   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94:       | V2                     |
| Glühdrahtfestigkeit:                 | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Befestigungsart:  | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK09        |

### Mechanische Eigenschaften

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| plombierbar:                         | nein                              |
| Flanschvariante:                     | nein                              |
| Anreihbar:                           | nein                              |
| Verschlussystem:                     | 2-Punkt, Drehriegel               |
| mit Befestigungspunkten im Oberteil: | ja                                |
| Art des Oberteils:                   | Tür                               |
| Verschlusseinsatz:                   | Doppelbart, 3 mm                  |
| Befestigung:                         | innenliegende Befestigungsstellen |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %                       |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %                       |
| Umgebungstemperatur min.:            | -35 °C                     |
| Umgebungstemperatur max.:            | 80 °C                      |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 60 °C                      |
| Installationsort:                    | ungeschützter Außenbereich |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902679676 |
| ETIM Klasse:         | EC000261      |
| Zolltarifnummer:     | 85389099      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                     |
| Material Einführung:     | nicht relevant                   |
| Material Dichtung:       | Elastomer                        |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt     |

## Zertifikate

---

|              |   |
|--------------|---|
| Prüfzeichen: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Prüfzeichen: | UL-EU (EN 62208)  |
| Prüfzeichen: | UL-EU (EN 61439-1/-2)   |
| Prüfzeichen: | UL-EU (EN 61439-1/-3)   |
| Prüfzeichen: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)                               |
| Prüfzeichen: | DLG (Ammoniakbeständigkeit)                                       |
| Prüfzeichen: | DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)                          |

---

## Zubehör

- [72000401 - GEOS MPI-3040 - Montageplatte](#)
- [72001401 - GEOS MPS-3040 - Montageplatte](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Normschiene](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - Normschiene](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montagehalter](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - Montagehalter-Set](#)
- [72203301 - GEOS-S TW 30-22 - Trennwand](#)
- [72203501 - GEOS-S TW 40-22 - Trennwand](#)
- [72200501 - GEOS-S IT 4030 - Innentür](#)
- [72202501 - GEOS-S EPT 4030 - Einbauplatte Tür](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [72005001 - GEOS MSS-30 - Mastschellen-Set](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Mastschellen-Set](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Schraubschellen-Set](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Schraubschellen-Set](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Schraubschellen-Set](#)
- [72013101 - GEOS DP-3040 - Designplatte](#)
- [72000301 - GEOS MPI-3030 - Montageplatte](#)
- [72001301 - GEOS MPS-3030 - Montageplatte](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Normschiene](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - Normschiene](#)
- [72008101 - GEOS NS35-200 - Normschiene](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - Normschiene](#)
- [72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Montagehalter-Set](#)
- [72201401 - GEOS-S EPR 3040/4030 - Einbauplatte Zwischenrahmen](#)
- [72204101 - GEOS-S 3040/4030 S - Schrauben-Set](#)
- [72204401 - GEOS-S 3040/4030 SV - Schnellverschluss-Set](#)
- [72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - Drehriegel-Set](#)
- [72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - Drehriegel-Set](#)
- [72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - Drehriegel-Set](#)

[72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - Drehriegel-Set](#)

[72205401 - GEOS-S DRS-KB - Drehriegel-Set](#)

[72205501 - GEOS-S DRS-SZ - Drehriegel-Set](#)

[72207001 - GEOS-S TFS - Türfeststeller](#)

[72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Innenbeleuchtungs-Set](#)

[72212001 - NT-35-24 - Netzteil](#)

[26344001 - BEL Air M40/gn - Belüftungselemente-Set](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[19540001 - LFR M40 - Lochfräser](#)

[19550001 - LFR M50 - Lochfräser](#)

[19563001 - LFR M63 - Lochfräser](#)

[26001601 - DMS M16/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26304001 - BEL Air M40/sw - Belüftungselemente-Set](#)