

SACB-8/ 8-M23 P12 - Boîtier répartiteur



1491743

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1491743>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Les étiquettes de repérage ne sont pas fournies

Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Push-Pull / Connecteur femelle M12, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Raccord enfichable M23 (pour verrouillages rapides standard et ONECLICK) 90°, blindage: non

Avantages

- Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
- Installation rapide et sûre des connecteurs avec verrouillage rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010

Données commerciales

Référence	1491743
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF3CBB
Product key	AF3CBB
GTIN	4063151940225
Poids par pièce (emballage compris)	268,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	268,8 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
Remarque relative à l'application	Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ».

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier répartiteur
Application	Standard
Nombre de pôles	4
Nombre de prises	8
Détrompage	A

Propriétés électriques

Tension de service maximale U_{max}	135 V
Tension nominale U_N	120 V AC
	120 V DC
Courant total de référence	12 A
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Intensité max. admissible par prise	4 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Mode de raccordement capteur/acteur	Connecteur femelle M12 Push-Pull
	Connecteur femelle M12
Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs	0,4 Nm

Brochage

Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement	1 / 4 (A)
	2 / 4 (A)
	3 / 4 (A)
	4 / 4 (A)
	5 / 4 (A)
	6 / 4 (A)
	7 / 4 (A)
	8 / 4 (A)
	1-8 / 1 (+ 120 V)
	1-8 / 3 (0 V)

SACB-8/ 8-M23 P12 - Boîtier répartiteur



1491743

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1491743>

1-8 / 5 (PE)


Signalisation

Présence d'un affichage d'état

non

Dimensions

Dessin coté



Largeur

56 mm

Hauteur

35,2 mm

Longueur

160 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

PBT

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0

Matériau du joint Joint moulé

FKM

Matériau de contact

CuSn

Matériau de surface du contact

Ni/Au

Matériau de porte-contacts

PA

Matériau contact côté câble multiconducteur

Alliage de Cu

Matériau surface de contact côté câble multiconducteur

plaqué or

Câble/conducteur

Type de raccordement

Raccord enfichable M23 (pour verrouillages rapides standard et ONECLICK)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection

IP65

IP67

Température ambiante (fonctionnement)

-25 °C ... 80 °C


SACB-8/ 8-M23 P12 - Boîtier répartiteur

1491743


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1491743>

Dessins

Dessin coté




Dessin schématique



Connecteur femelle, prise M12, 4 pôles

Dessin schématique




Raccordement enfichable M23 mâle, 12 pôles

SACB-8/ 8-M23 P12 - Boîtier répartiteur

1491743

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1491743>

Schéma de connexion



SACB-8/ 8-M23 P12 - Boîtier répartiteur



1491743

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1491743>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-8/ 8-M23 P12 - Boîtier répartiteur



1491743

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1491743>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr