

Hoja de datos del producto

Características

PFXYP6MPR23P2

Expansion option, PS6000, 2 x D-Sub 9 pin plug connector, 2,400...115,200 bps



Principal

Gama de producto	PW
Tipo de producto o componente	Serial line interface
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión

Complementario

Tipo de conexión integrada	Mini PCIe con capacidad de sujeción: 2 RJ12/M8 RS232C, veloc transmisión: 2400...115200 bps
Compatibilidad de gama	Pyros

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...70 °C
Humedad relativa	10...90 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	200,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	24 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.