

STEMPEL, MIT GEWINDE 9,5 MM, LOCH 22,5 MM Ø**Article number: 132558**

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 22,5 mm; Materialstärke 2,0 mm; Nennmaß PG 16; Größe 7/8"; Schraubengröße 9,5x50,0 mm; Vorbohr-Ø 10,0 mm.



Length (mm)	23 mm
Width (mm)	23 mm
Height (mm)	22 mm
Weight (kg)	0,04 kg

Attribute	Value
Ausführung	Only punch
Lochform	rund
Lochbreite	22.5 mm
Lochhöhe	2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	Yes
Lochdurchmesser	22.5 mm

GTIN: 4021103325582

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de