



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Guida
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G
Tipo di guida	Modulare Regolabile
Dispositivo installato	TeSys: fisso GV2L TeSys: fisso GV2P TeSys: fisso GV3 Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	9 3P: fisso GV2L 9 3P: fisso GV2P 7 3P: fisso GV3 1 3P: fisso NG160 1 4P: fisso NG160 1 3P: fisso NG160 NA 1 4P: fisso NG160 NA 1 3P o 4P: fisso NSXm verticale installazione

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: GV2L, diretto in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: GV2L, diretto in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: GV2P, diretto in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: GV2P, diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: GV3, diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: GV3, diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: NG160 senza protezione differenziale, diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: NG160 senza protezione differenziale, diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: NG160 NA senza protezione differenziale, diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: NG160 NA senza protezione differenziale, diretto in 600 mm cassetta a parete 7 moduli: NSXm senza protezione differenziale, diretto in 600 mm cassetta autoportante 7 moduli: NSXm senza protezione differenziale, diretto in 600 mm cassetta a parete 7 moduli: NSXm senza protezione differenziale, blocco di connessione in 600 mm cassetta autoportante 7 moduli: NSXm senza protezione differenziale, blocco di connessione in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: NG160 con protezione differenziale, diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: NG160 con protezione differenziale, diretto in 600 mm cassetta a parete 7 moduli: NSXm con protezione differenziale, diretto in 600 mm cassetta autoportante 7 moduli: NSXm con protezione differenziale, diretto in 600 mm cassetta a parete 7 moduli: NSXm con protezione differenziale, blocco di connessione in 600 mm cassetta autoportante 7 moduli: NSXm con protezione differenziale, blocco di connessione in 600 mm cassetta a parete
Passo 9 mm	48
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	58 mm
Larghezza	467 mm
Profondità	97 mm
Peso prodotto	0,34 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,700 cm
Confezione 1: profondità	46,800 cm
Confezione 1: peso	307,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,500 cm
Confezione 2: larghezza	31,000 cm
Confezione 2: profondità	49,000 cm
Confezione 2: peso	3,510 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	104,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	123,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------