



Hoofd

Range of product	Transferpact
Product or component type	Hulpcontactmodule
Device application	Signallerings

Complementair

Samenstelling hulpcontact	2 NO + 2 NC
Signaleringsfunctie	Positie schakelaar (SI en SII)
Hulpaansluitklem	Veer 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Mounting mode	Clip-on
Montagepositie	Binnenste voordeksel
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
Minimale belasting	100 mA bij 24 V DC
Aanhaalmoment	0,6 N.m +/-0,1 N.m
Compatibiliteit product	TA25 TR25 TA63 TR63
Categorie toebehoren	Signalisatietoebereiden

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	34,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	634,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur