Codo para tubo

ROK 20



ROK 20

Codo para tubo

Número de producto: 97042501
Dimensiones: 33 x 52,5 x 54 mm

Codo para tubo, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos, Nº de entradas de 30°: 1

para entrada de 30° para el montaje en tubo corrugado (pequeño) 97051801, M20, Área de estanqueidad M20

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Adecuado para:	Construcción de hormigón

Dimensiones

Anchura:	33 mm
Longitud:	52.5 mm
Altura:	54 mm
Peso:	0.001 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902180073
Clase ETIM:	EC002328
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Polipropileno

Material

Material parte superior:	Polipropileno

Accesorios

97911501 - DH 55 - Ganchos para techos

97911601 - DH 90 - Ganchos para techos

97911801 - DH 65 - Ganchos para techos

97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT

97924201 - NA-AL - Accesorios IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT