buis bocht

ROK 20



ROK 20

buis bocht

Artikelnummer: 97042501
Afmetingen: 33 x 52,5 x 54 mm

buis bocht, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij, aantal invoeringen 30°: 1

Voor 30° invoering voor de inbouw in buisadapter (klein) 97051801, M20, afdichtingsbereik M20

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

Afmetingen

Breedte:	33 mm
Lengte:	52.5 mm
Hoogte:	54 mm
Gewicht:	0.001 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902180073
ETIM-klasse:	EC002328
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

97911501 - DH 55 - plafondhaak

97911601 - DH 90 - plafondhaak

97911801 - DH 65 - plafondhaak

97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT

97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT

97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT