



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LA9G
Product or component type	Connector

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	≤ 600 V 50/60 Hz
Ie nominale operationele stroom	10 A
Nominaal korte-duur frequentievermogen doorslagvastheidsspanning	3 kV 1 minuut
Aantal pennen	3
Quantity per set	Set van 1
Aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: insteek 1 0,2...2,5 mm ² - cable stiffness: massief-bedraad zonder kabeluiteinde Stuurkring: insteek 1 0,25...2,5 mm ² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde Stuurkring: insteek 2 0,5...1,0 mm ² met kabeluiteinde
Height	15 mm
Width	26 mm
Depth	26 mm
Net weight	0,05 kg

Omgeving

Overvoltage category	III
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-1
Bedrijfshoogte	3000 m zondervries 5000 m met
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C
Standards	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048,5
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,7 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	11,0 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	992,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen