



Hoofd

Range of product	Harmony Solid state relais
Product or component type	Panel mount relay
Device short name	SSP1
Mounting support	Paneel
Aantal fases:	1 fase
[In] rated current	25 A
Uitgangstype in vaste toestand	DC schakelen Mosfet-output
Output switching mode	DC schakelen

Complementair

Test button	Zonder testknop
Spanning stuurkring	3.5...32 V DC
Minimale schakelspanning	3,5 V DC inschakelen
Maximale schakelspanning	1 V DC uitschakelen
Responstijd	0,1 ms (inschakelen) 0,1 ms (uitschakelen)
Ingangsstroom	10...15 mA
Uitgangsspanning	1...150 V DC
Laststroom	0,001...25 A
Stroomstoot	106 A voor 10 ms
Uitgang bescherming overspanning	Type 1 - 25 A installatieautomaat (MCB) - curve B Type 2 - 13 A installatieautomaat (MCB) - curve B
Maximale lekstroom	0,3 mA UIT-status
Maximale spanningsval	<2,1 V on-state
Isolati weerstand	1000 MOhm bij 500 V DC
Capaciteitsonevenwicht	50 pF voor invoer/uitvoer
Doorslagvastheid	2,5 KV AC voor invoer/uitvoer 2,5 kV AC voor ingang of uitgang naar case
Uimp toegekende schokgolfs spanning	2,5 kV output to case
Aanspanmoment	1.5...1.7 N.m voor invoer 2...2.2 N.m voor uitvoer
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen: 0.2...3.3 mm ² , (AWG 24...AWG 12) met kabeluiteinde voor invoer Schroefklemmen: 0.5...5.26 mm ² , (AWG 20...AWG 10) met kabeluiteinde voor uitvoer Schroefklemmen: 0.2...3.3 mm ² , (AWG 24...AWG 12) zonder kabeluiteinde voor invoer Schroefklemmen: 0.5...8.26 mm ² , (AWG 20...AWG 8) zonder kabeluiteinde voor uitvoer Vertakte tagconnectoren: 9.2 x 4 mm voor invoer Ringschoenen: 9.2 x 4 mm voor invoer Vertakte tagconnectoren: 11.7 x 4.5 mm voor uitvoer Ringschoenen: 11.7 x 4.5 mm voor uitvoer
Thermische weerstand	0,22 °C/W junction to case
LED-indicator	LED, groen voor invoer
IP beschermingsgraad	IP20
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	B10d = 1731395 MTTFd = 1875.9 jaar

Net weight	89,2 g
Product presentatie	Compleet product

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-40...80 °C
Ambient air temperature for storage	-40...125 °C
Pollution degree	2
Overvoltage category	III
Product certifications	EAC[RETURN]UL[RETURN]CE[RETURN]CSA
Markering	EAC CE UL CSA
Standards	IEC 60950-1 UL 508 IEC 62314 CSA C22.2 No 14-13


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	6,7 cm
Package 1 Weight	105,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,485 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Abmessungen



- (1) Frontansicht
- (2) Seitenansicht
- (3) Unteransicht

Derating-Kurven



A: Laststrom (Arms)

B: Umgebungstemperatur (°C)

(1) Für Kühlkörper SSRHD10

(2) Für Kühlkörper SSRHP17

(3) Kein Kühlkörper