

TOURNEVIS VDE À LAME MINCE ET CARRÉE SQ 2 X 125 MM**Numéro d'article: 117796**

Tournevis VDE Slim isolé 1.000 V avec isolation étroite de la lame pour une accessibilité optimale des vis profondes, fabriqué selon CEI 60900, classification VDE 0682, partie 201, testé pièce par pièce au bain-marie avec une tension d'essai de 10.000 volts, certifié GS. Poignée triangulaire ergonomique, résistante à l'essence, aux diluants et autres solvants chimiques. Tournevis VDE Slim-TX, version : SQ 2 x 125 mm, longueur totale 240 mm



Longueur (mm) 240 mm
Largeur (mm) 25 mm
Hauteur (mm) 25 mm
Poids (kg) 0,0976 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
Isolation de protection 1000 V	Oui
matériau	Chrom-Vanadium-Stahl
Protection de surface	kunststoffbeschichtet
Certifié VDE	Oui
Longueur de la lame	125 mm
Matériau de la poignée	Kunststoff
Capuchon pivotant	Non
Taille	2
forme de lame	rund
Largeur de lame	4 mm

GTIN: 4021103177969

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de