

SF-SL/PZ SET - Kit d'outillage

1212542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212542>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de tournevis, Pozidriv® à tête fendue/cruciforme, 6 pces, rack compris

Avantages

- Les sets de tournevis SF-SL ... sont disponibles avec différents équipements.
- Avec porte-tournevis pour montage mural

Données commerciales

Référence	1212542
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH314G
Product key	BH314G
GTIN	4046356589772
Poids par pièce (emballage compris)	616,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	616,6 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

SF-SL/PZ SET - Kit d'outillage



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212542>

Ce kit comprend

SF-SL 0,5X3,0-80 - Tournevis

1212548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212548>



Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,5 x 3,0 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL 0,8X4,0-100 - Tournevis

1212551

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212551>



Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,8 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL/PZ SET - Kit d'outillage



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212542>

SF-SL 1,0X5,5-150 - Tournevis

1212552

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212552>



Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 1,0 x 5,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL 1,2X6,5-150 - Tournevis

1212553

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212553>



Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 1,2 x 6,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL/PZ SET - Kit d'outillage



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212542>

SF-PZ 1-80 - Tournevis

1212563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212563>



Tournevis, tête fendue PZ (taillée au laser), non isolé, taille : PZ 1 x 80, manche à deux composants, antidérapant

SF-PZ 2-100 - Tournevis

1212564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212564>



Tournevis, tête fendue PZ (taillée au laser), non isolé, taille : PZ 2 x 100, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL/PZ SET - Kit d'outillage

1212542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212542>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Jeu d'outils

Type de conditionnement

emballé en kit

SF-SL/PZ SET - Kit d'outillage

1212542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212542>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212542>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-SL/PZ SET - Kit d'outillage



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212542>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045016
ECLASS-15.0	21045016

ETIM

ETIM 10.0	EC011815
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

SF-SL/PZ SET - Kit d'outillage

1212542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212542>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO ₂ e kg	4,086 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr