TRY 2A/M

Code 305697







IP 40 | CLASS I | DALI

Description

Série d'appareils d'éclairage pour l'intérieur constitués de réglettes et RAIL pour la connexion électrique, adaptée pour applications commerciales et industrielles, composée de :

- Corps en profilé d'aluminium extrudé, finition par poudre polyester, blanc
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Optiques asymétrique double (2A/M)
- Driver intégré
- La platine LED est fixée sur le RAIL électrifié à l'aide de ressorts, sans utiliser d'outils
- À associer au RAIL 7 pôles DALI
- Tous les RAILS sont équipés de câblage interne avec 3 phases réalisé avec un câble de 2,5 mm^2, de connecteurs pour l'enclenchement rapide entre eux et de sectionneurs automatiques pour une connexion rapide

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux nominal [lm]:	7765	**Flux réel [lm]:**	6565
Puissance du luminaire [W]:	42 W	**Efficacité lumineuse [lm/W]:**	156
CRI:	80	**Température de couleur [K]:**	4000
Couleur / Finissage:	WH-RAL9003 / Blanc RAL9003 / Brillant	**Degré de protection IP:**	IP40
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.8J xx3	**Classe de protection:**	I
Optique:	2A/M - Double asymétrie moyenne	**Poids net [kg]:**	2.2
Longueur totale [mm]:	1434	**Largeur totale [mm]:**	66
Hauteur totale [mm]:	66		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	**Matériaux du boîtier:**	Aluminium
Type de diffuseur:	Plastique	**Essai au fil incandescent [°C]:**	650 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC/DC	**Tension d'entrée [V AC]:**	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	0/50/60	**Facteur de puissance / COS Φ:**	0.9
Tension d'entrée [V DC]:	168/275	**Courant d'appel [A/µs]:**	25 / 214
C10 1.5 mm²:	21	**C16 2.5 mm²:**	35
B10 1.5 mm²:	13	**B16 2.5 mm²:**	21

Installation

Lieu d'application:	Éclairage intérieur	**Type d'installation:**	Systèmes rails chemins lumineux
Temperature ambiante min. [°C]:	-25	**Temperature ambiante max. [°C]:**	40

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	**Maintien du flux lumineux:**	L80B10@90000h
Distribution lumineuse:	Direct	**UGR max.:**	22.0

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques



Accessoires obligatoires

RAIL-A TRY 7P DALI



310558

RAIL-A TRY 7P DALI - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

RAIL-M TRY 7P DALI



310559

RAIL-M TRY 7P DALI - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



310560

RAIL-M TRY 7P DALI - L 2870 mm (4 petits étriers en Inox inclus)

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



310561

RAIL-M TRY 7P DALI - L 4305 mm (6 petits étriers en Inox inclus)

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Accessoires

TRY



14-00354

Kit suspension (2 m)

310550

Suspension pour chaîne



310551

Tête de fermeture pour RAIL (nr. 2)

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

310553

Plaque de recouvrement PC RAIL - L 1435 mm

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



3100243

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable (2 pieces)



3100244

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable (50 pieces)

3100245

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable + crochets (2 pieces)

3100246

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable + crochets (50 pieces)

Accessoires SMART

TRY SMART

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com



310568

Kit TRY SMART A receiver

310914

Kit TRY SMART A receiver + sensor

310567

Kit TRY SMART M sensor

14469720

Clé USB à relier à un PC pour la programmation sans fil

14469820

Télécommande à quatre touches configurables

14477420

Boîte à boutons sans fil à quatre touches configurables

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com