



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus TCP Ethernet/IP
Collegamento elettrico	2 connettori RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
Velocità di trasmissione	10/100 Mbps
Modalità di scambio	Half duplex e full duplex
Servizio di comunicazione	SNMP agent per Ethernet IP Modbus TCP server per Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP Scanner and Adapter per Ethernet IP Supporto RSTP per Ethernet IP FTP per Ethernet IP Profilo ODVA AC e CiA 402 per Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX per Ethernet IP/Modbus TCP 32 parameters IN - 32 parameters OUT implicit messaging per Ethernet IP/ Modbus TCP FDR per Ethernet IP/Modbus TCP
Protocollo di comunicazione	IPv6 (internet protocol)
Topologia	Daisy chain
Protocollo sincronizzazione	SNTP
Server web	HTTP server integrato
Servizi web	Salva/Applica configurazione variatore Drive setting and diagnostic Energy monitoring Widgets (ID, control, data table, diagnostic, charts) Upgrade drive firmware Home page personalizzabile Monitor del drive Pump function setting and monitoring Ethernet setting and diagnostic
Tipo di visualizzazione	1 LED per MS (stato del modulo) 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta1) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta 2)
Profilo bus	CIP AC Drive CiA 402
Peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	ODVA[RETURN]Achilles: livello 2
-------------------------	---------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,700 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	18,800 cm
Confezione 1: peso	156,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,290 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------