

ME MAX 22,5 SF G2-2 KMGY S2122 - Caja para electrónica



1848451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1848451>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, sin rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 85 mm, profundidad: 69,55 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5

La figura muestra un artículo estándar

Datos comerciales

Código de artículo	1848451
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHABA
Clave de producto	ACHABA
GTIN	4067923498655
Peso por unidad (incluido el embalaje)	37,84 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	37,84 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

ME MAX 22,5 SF G2-2 KMGY S2122 - Caja para electrónica



1848451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1848451>

Datos técnicos

Notas

Recomendación:	Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvanico oro (oro duro)
----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas modulares
Serie de carcasas	ME-MAX
Familia de productos	ME MAX 22,5..
Número de polos máx.	20 (paso: 3,5 mm)
	16 (paso: 5 mm)
	12 (paso: 7,25 mm/7,5 mm)
Número de filas	2
	2
Orificio de ventilación disponible	no
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	2 (A ambos lados)

Dimensiones

Anchura	22,6 mm
Altura	85 mm
Profundidad	69,55 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	62,9 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material Carcasa	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	600

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

Datos de la placa de circuito impreso

ME MAX 22,5 SF G2-2 KMGY S2122 - Caja para electrónica



1848451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1848451>

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	1
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

ME MAX 22,5 SF G2-2 KMGY S2122 - Caja para electrónica



1848451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1848451>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

ME MAX 22,5 SF G2-2 KMGY S2122 - Caja para electrónica



1848451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1848451>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es