



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product or component type	Uitbreiding voor pulsrelais
Device short name	iETL iTL 16
Relaistoepassing	Afstandsbediening
Poles description	2P
Samenstelling poolcontact	1 C/O + 1 NO
In toegekende stroomsterkte	16 A
Network type	AC

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
Control type	Afstandsbediening Omschakelen
Type controlesignaal	Impuls
Schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut
Impulsduur	50 ms
Type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Spanning stuurkring	48 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Voeding inschakelstroom	19 VA
Mounting mode	Vast, rechts van de TL
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Height	60 mm
Width	18 mm
Depth	84 mm
Colour	Wit
Electrical durability	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen - <= 6 mm²
Hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmenstuurkring in 0,5...6 mm²
Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLI
Compatibiliteit product	ITL 16A

Omgeving

Standards	EN 669-2-2 EN 669-1
Product certifications	GOST
Quality labels	VDE NF IMQ KEMA CEBEC
Geluidsniveau	60 dB
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Pollution degree	3
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	122 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	1,035 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,805 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------