

## SFC 3/12 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich



Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile: Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

### Vorteile:

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V2
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Höhe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, blau         |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1025250000</a>                                                       |
| Art                 | SFC 3/12 MC NE BL                                                                |
| GTIN (EAN)          | 4032248746316                                                                    |
| VPE                 | 80 Stück                                                                         |
| Produktalternative  | <a href="#">1025550000</a>                                                       |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## SFC 3/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 11,3 mm | Tiefe (inch)  | 0,445 inch |
| Höhe         | 12 mm   | Höhe (inch)   | 0,472 inch |
| Breite       | 12,5 mm | Breite (inch) | 0,492 inch |
| Nettogewicht | 1,31 g  |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

|                                    |                                          |           |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform                               | MultiCard |
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer |           |
| Art des Aufdrucks                  | Neutral                                  |           |
| Breite                             | 12,5 mm                                  |           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2                                      |           |
| Einsatztemperaturbereich           | -40...100 °C                             |           |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C                                   |           |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C                                   |           |
| Farbe                              | blau                                     |           |
| Halogene                           | Nein                                     |           |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 6                                        |           |
| Schriftfeldgröße                   | 12 x 5 mm                                |           |
| Werkstoff                          | Polyamid 66                              |           |
| empfohlene Industrien              | Maschinenbau                             |           |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                    |                                  |                        |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| Halogene                         | Nein               | Leiteranschlussquerschnitt       | 4 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteraußendurchmesser           | 3,5 - 7 mm         | Leiteraußendurchmesser, max.     | 7 mm                   |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 3,5 mm             |                                  |                        |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## SFC 3/12 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                    |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">MultiCard Material modification</a><br><a href="#">MultiCard Material Modifikation</a> |
| Kataloge                   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                           |
| Broschüren                 |                                                                                                    |

### SFC 3/12 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

