



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Fijación de elevador
Compatibilidad del producto	KS
Montaje de dispositivo de fijación	Asegurado al elevador
Cantidad por juego	Juego de 5

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de fijación
[Ie] Corriente nominal de empleo	1000,0 A
Posición de montaje	Vertical
Ancho	279 mm
Profundidad	30 mm
Altura	132,5 mm
Peso del producto	700 g

Entorno

Normas	IEC 61439-6 IEC 60439-2
--------	----------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,000 cm
Paquete 1 Longitud	25,000 cm
Paquete 1 Peso	426,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	14,000 cm
Paquete 2 Longitud	43,000 cm
Paquete 2 Peso	3,032 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	180
Paquete 3 Altura	80,000 cm
Paquete 3 Ancho	62,000 cm
Paquete 3 Longitud	92,000 cm
Paquete 3 Peso	212,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------