



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Bevestiging verticale kabel
Compatibiliteit product	KS
Bevestigingseenheid montage	Op verticale kabel geklemd
Quantity per set	Set van 5

Complementair

Categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
Ie nominale operationele stroom	1000,0 A
Montagepositie	Verticaal
Width	279 mm
Depth	30 mm
Height	132,5 mm
Net weight	700 g

Omgeving

Standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	25,000 cm
Package 1 Weight	426,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	43,000 cm
Package 2 Weight	3,032 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	62,000 cm
Package 3 Length	92,000 cm
Package 3 Weight	212,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------