



Hoofd

Range of product	Lexium Altivar
Bereik compatibiliteit	Lexium 05 Lexium 28 Lexium 32i Lexium 52 Altivar 32 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32 Easy Lexium 16
Compatibiliteit product	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 5,5 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 7,5 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 5,5 kW, 525...600 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 7,5 kW, 525...600 V, driefasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,75 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1,5 kW, 200...230 V, enkelfasig
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	27 Ohm

Complementair

Energiepiek	10500 J bij 480 V 11400 J bij 400 V 18100 J bij 230 V 25500 J bij 115 V
Gemiddeld vermogen beschikbaar	100 W bij 50 °C
Continu vermogen	400 W
Type bescherming	Thermische beveiliging via servo-aandrijving
Net weight	1,62 kg
Kabellengte	3 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	1,725 kg
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,273 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	73,500 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	96,472 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------