



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Scheda interfaccia encoder
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Tipo encoder	High threshold logic (HTL)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V CC 15 V CC 24 V CC

Caratteristiche tecniche

Maximum supply current	0,2 A a 12 V CC 0,175 A a 15 V CC 0,1 A a 24 V CC
Tipologia protezione	Protezione da cortocircuito Protezione sovraccarico
Maximum cable distance between devices	500 m
Frequenza di funzionamento massima	300 kHz
Segnale d'ingresso	Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A
Tipo di connettore	1 removable spring connector
Peso prodotto	0,15 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,7 cm
Confezione 1: larghezza	12,8 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	144,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,052 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------