



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Encoder interface module
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Encoder-type	High threshold logic (HTL)
Us nominale voedingsspanning	12 V DC 15 V DC 24 V DC

Complementair

Maximale voedingstroom	0,2 A bij 12 V DC 0,175 A bij 15 V DC 0,1 A bij 24 V DC
Type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting Overbelastingsbeveiliging
Maximale kabelafstand tussen apparaten	500 m
Maximale bedrijfsfrequentie	300 kHz
Ingangssignaal	Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A
Type connector	1 verwijderbare veerklemconnector
Net weight	0,15 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	12,8 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	144,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,052 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist