



Kabel-Klemmbügel



mit montiertem Nageldübel

Die Kabelklemmbügel dienen zur Befestigung von Kabel und Leitungen an Decken. Durch Ihre kompakte Bauart ist auch ein Verbauen hinter Zwischendecken oder Zwischenwänden möglich. Dabei werden mit dem praktischen Klemmbügel die Kabel und Leitungen fest positioniert. Die Installation der Kabelklemmbügel erfolgt durch das Vorbohren eines 6 mm Bohrlochs. Durch Einsetzen eines Nageldübels oder Schraube mit dem Dübel wird der Kabelklemmbügel im Bohrloch verankert. Die Kabel werden dann durch leichtes Anheben der Klemmbügel eingefügt und sicher fixiert – auch eine spätere Hinzugabe von Leitungen und Kabeln ist möglich, da wir hier ein sehr robustes Material einsetzen, dass trotz Aufbiegen nicht seine Form und Funktion verliert.



FASSUNGSVERMÖGEN IN MM ²	VE	UK	ART.-NR.
8 x 3 x 1,5	50	800	309031
10 x 3 x 1,5	50	600	309032
16 x 3 x 1,5	50	400	309033



Mit vormontierten Nageldübel mit Zylinderkragen in der Größe 6 x 50 mm für eine schnelle und präzise Montage. Durch die Vorinstallation ist nach dem Vorbohren nur noch das Einschlagen des Dübels notwendig. Eine starke, exakte und vor allem schnelle Installation wird durch unsere HUP XpressFixx®-Produkte möglich gemacht.