

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE RANGO (600 V)

Número de artículo: 111404

Multímetro digital automático, con selección automática de rango (600 V). Multímetro profesional con selección automática de rango, medición de tensión CA/CC hasta 600 V, medición de corriente CA/CC hasta 10 A, medición de resistencia hasta 40 m Ω . Temperatura (hasta 500°C), medición de capacitancia (hasta 100 μ F) y frecuencia (hasta 5 mhz), categoría de sobretensión CAT III 600 V, CAT IV 300 V, prueba de continuidad óptica y acústica, prueba de diodos, gran pantalla LCD, con iluminación de pantalla, función de retención de datos, clase de protección IP 40, probado según EN61010-1, EN6110-2-033, EN61010-031, pilas incluidas. 165x80x55



Longitud (mm) 205 mm

Anchura (mm) 110 mm

Altura (mm) 60 mm

Peso (kg) 0,551 kg

Atributo	Valor
Mostrar	Digital
Pantalla múltiple	No
Con retroiluminación de pantalla	No
Selección del rango de medición	automatisch
Rango máximo de medición de tensión CA	600 V
Máx. Rango de medida de tensión DC	600 V
Máx. Rango de medida de tensión AC/DC	600 V
Máx. Rango de medida de corriente AC	10 A
Máx. Rango de medición de corriente continua	10 A
Rango máximo de medición de resistencia	40 MOhm
Medición de miliohmios con tecnología de 4 hilos (conexión Kelvin)	No
Resistencia de resolución más baja	0.1 Ohm
Medición de temperatura RTD	No
Medición de la temperatura	Sí
Medición de la temperatura TC	Sí
Prueba de continuidad/prueba de diodos	Sí
Tensión nominal de ensayo 10 V	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Tensión nominal de ensayo 50 V	No
Tensión nominal de ensayo 100 V	No
Tensión nominal de ensayo 250 V	No
Tensión nominal de ensayo 500 V	No
Tensión nominal de ensayo 1000 V	No
Medición de la longitud del cable	No
Prueba de simetría de línea para conexiones bifilares a-b-E	No
Medición de potencia y energía	No
Análisis de armónicos/calidad de la energía	No
Con medición de nivel (dB)	No
medición del valor relativo	Sí
Medición de la inductancia	No
Con medición de la conductividad	No
prueba de continuidad	Sí
Memoria de valores instantáneos (retención de datos)	No
memoria de valores máximos	No
memoria de valor mínimo	No
Memoria de valores máximos	No
Medición del valor eficaz verdadero (TRMS)	No
Mediciones del ciclo de trabajo	No
Medición de la velocidad	No
memoria de valores medidos	No
Interfaz	No
Interfaz Bluetooth	No
Interfaz IR	No
Disyuntor	No
Categoría de medición	CAT III
Tensión máx. Categoría del circuito de medición	600 V
Alimentación	Battery
Diseño a prueba de explosiones	No
Resolución más baja Tensión alterna	1 mV
Resolución más baja Tensión continua	0,1 mV
Corriente continua de baja resolución	10 ¼A
Medición de la capacitancia	Sí
Medición de la frecuencia	Sí
Corriente alterna de baja resolución	10 ¼A
Máx. Rango de medición de temperatura	500 °C

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Temperatura de resolución más baja	1 °C
Máx. Rango de medición de la capacitancia	200 μ F
Capacidad de resolución más baja	0.001 $\frac{1}{4}$ F
Rango máximo de medición de frecuencia	500 kHz
Resolución más baja Frecuencia	0.001 Hz
Rango máximo de medición de corriente, CA/CC	- A
Precisión relativa de medición	- %

GTIN: 4021103114049

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de