

## MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AUTOMATIC AVEC SÉLECTION AUTOMATIQUE DE LA GAMME (600 V)

Numéro d'article: 111404

Multimètre numérique Automatic, avec sélection automatique de la gamme (600 V). Multimètre professionnel avec sélection automatique de la gamme, mesure de la tension AC/DC jusqu'à 600 V, mesure du courant AC/DC jusqu'à 10 A, mesure de la résistance jusqu'à 40 M $\Omega$  ? Mesure de la température (jusqu'à 500°C), de la capacité (jusqu'à 100 $\mu$ F) et de la fréquence (jusqu'à 5 mhz), catégorie de surtension CAT III 600 V, CAT IV 300 V, test de continuité optique et acoustique, test des diodes, grand écran LCD, avec éclairage de l'écran, fonction Data Hold, indice de protection IP 40, testé selon EN61010-1, EN6110-2-033, EN61010-031, piles incluses dans la livraison. 165x80x55



Longueur (mm) 205 mm

Largeur (mm) 110 mm

Hauteur (mm) 60 mm

Poids (kg) 0,551 kg

| Attribut                                                         | Valeur        |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Annonce                                                          | Digital       |
| affichage multiple                                               | Non           |
| Avec rétroéclairage de l'écran                                   | Non           |
| Sélection de la plage de mesure                                  | automatisch   |
| Plage de mesure de tension max. CA                               | 600 V         |
| Tension max. Plage de mesure de la tension DC                    | 600 V         |
| Tension max. Plage de mesure de la tension AC/DC                 | 600 V         |
| Plage de mesure max. Plage de mesure du courant AC               | 10 A          |
| Plage de mesure max. Plage de mesure du courant DC               | 10 A          |
| Plage de mesure de résistance max.                               | 40 M $\Omega$ |
| Mesure du milliohm avec la technique à 4 fils (connexion Kelvin) | Non           |
| Résistance à très faible résolution                              | 0.1 $\Omega$  |
| Mesure de température RTD                                        | Non           |
| Mesure de la température                                         | Oui           |
| Mesure de la température TC                                      | Oui           |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Test de continuité/test de diodes                               | Oui     |
| Tension d'essai nominale 10 V                                   | Non     |
| Tension d'essai nominale 50 V                                   | Non     |
| Tension d'essai nominale 100 V                                  | Non     |
| Tension d'essai nominale 250 V                                  | Non     |
| Tension d'essai nominale 500 V                                  | Non     |
| Tension d'essai nominale 1000 V                                 | Non     |
| Mesure de la longueur du câble                                  | Non     |
| Test de symétrie de ligne pour les connexions à deux fils a-b-E | Non     |
| Mesure de la puissance et de l'énergie                          | Non     |
| Analyse des harmoniques/qualité de la puissance                 | Non     |
| Avec mesure du niveau sonore (dB)                               | Non     |
| mesure de valeur relative                                       | Oui     |
| Mesure de l'inductance                                          | Non     |
| Avec mesure de la conductivité                                  | Non     |
| test de continuité                                              | Oui     |
| Mémorisation de la valeur instantanée (Data Hold)               | Non     |
| mémoire de valeur maximale                                      | Non     |
| mémoire à valeur minimale                                       | Non     |
| Mémoire des valeurs de crête                                    | Non     |
| Mesure de la valeur efficace réelle (TRMS)                      | Non     |
| Mesures du rapport cyclique                                     | Non     |
| Mesure de la vitesse de rotation                                | Non     |
| mémoire des valeurs mesurées                                    | Non     |
| Interface                                                       | Non     |
| interface Bluetooth                                             | Non     |
| Interface IR                                                    | Non     |
| Disjoncteur automatique                                         | Non     |
| Catégorie de mesure                                             | CAT III |
| Tension max. Catégorie du circuit de mesure                     | 600 V   |
| Alimentation électrique                                         | Battery |
| Conception antidéflagrante                                      | Non     |
| Résolution minimale de la tension alternative                   | 1 mV    |
| Plus petite résolution Tension continue                         | 0,1 mV  |
| Plus petite résolution Courant continu                          | 10 ¼A   |
| Mesure de la capacité                                           | Oui     |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Mesure de la fréquence                              | Oui      |
| Plus petite résolution Courant alternatif           | 10 ¼A    |
| Température max. Plage de mesure de la température  | 500 °C   |
| Résolution minimale de la température               | 1 °C     |
| Plage de mesure max. Plage de mesure de la capacité | 200 µF   |
| Plus petite résolution Capacité                     | 0.001 ¼F |
| Plage de mesure de fréquence max.                   | 500 kHz  |
| Plus petite résolution Fréquence                    | 0.001 Hz |
| Plage de mesure de courant max., CA/CC              | - A      |
| Précision relative de mesure                        | - %      |

GTIN: 4021103114049

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de