

DIGITALE MULTIMETER AUTOMATIC

Artikelnummer: 111404

Digitale multimeter compacte multimeter met brede meetbereiken en hoge nauwkeurigheid: directe, automatische of handmatige gelijk- en wisselstroommeting telkens tot 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V, 400 μ A/4000 μ A/40 mA/400 mA/4 A/10 A, frequentiemeting tot 5,12 Hz/51,2 Hz/512 Hz/5,12 kHz/51,2 kHz/512 kHz/5,12 MHz/10 MHz, weerstandsmeting tot 400/4 k/40 k/400 k/4 M/40 M, relatieve functie voor een verschilmeting, diodes-, capaciteits- en continuïteitstest, weergave met een groot lcd-scherm (max. 3999), Data-Hold-knop voor een goede aflezing, continuïteitstest met een akoestische melding, laadtoestandsweergave, automatisch uitschakelen ca. 30 minuten laatste bediening (energiespaarfunctie), overbelastingsbeveiliging 3700 V AC, gewicht slechts 260 g inclusief batterijen, leveringsomvang incl. 2 batterijen R6P (1,5 volt), telkens 1 zekering 0,5 A/250 V en 10 A/250 V, 1 set meetkabels en rubberen beschermingsholster, 155 x 75 x 33 mm.



Lengte (mm)	205 mm
Breedte (mm)	110 mm
Hoogte (mm)	60 mm
Gewicht (kg)	0,551 kg

Kenmerk	Waarde
Advertentie	Digital
Meervoudige weergave	Nee
Met achtergrondverlichting van het scherm	Nee
Meetbereikselectie	automatisch
Max. spanningsmeetbereik AC	600 V
Max. spanningsmeetbereik DC	600 V
Max. spanningsmeetbereik AC/DC	600 V
Max. stroommetingbereik AC	10 A
Max. stroommetingbereik DC	10 A
Max. weerstandsmetbereik	40 MOhm
Milliohm-meting met 4-draadstechniek (Kelvin-aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie Weerstand	0.1 Ohm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Temperatuurmetering RTD	Nee
temperatuurmetering	Ja
Temperatuurmetering TC	Ja
Doorgangstest/diodetest	Ja
Nominale testspanning 10 V	Nee
Nominale testspanning 50 V	Nee
Nominale testspanning 100 V	Nee
Nominale testspanning 250 V	Nee
Nominale testspanning 500 V	Nee
Nominale testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemetering	Nee
Leiding symmetrietest voor tweedraads aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemetering	Nee
Harmonische analyse/stroomkwaliteit	Nee
Met geluidsmetering (dB)	Nee
Relatieve waardemetering	Ja
Inductiviteitsmetering	Nee
Met geleidbaarheidsmetering	Nee
doorvoertest	Ja
Momenteelwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Maximale waardeopslag	Nee
minimale waardeopslag	Nee
piekwaardegeheugen	Nee
Werkelijke effectieve waarde metering (TRMS)	Nee
Tastverhoudingsmeteringen	Nee
toerentalmetering	Nee
meetwaardegeheugen	Nee
interface	Nee
Bluetooth-interface	Nee
IR-interface	Nee
automatische zekering	Nee
Meetcirkelcategorie	CAT III
Max. spanning Meetcircuitcategorie	600 V
stroomvoorziening	Battery
Explosiebestendige uitvoering	Nee
Kleinste resolutie Wisselspanning	1 mV
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	10 ¼A
capaciteitsmetering	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

frequentiemeting	Ja
Kleinste resolutie Wisselstroom	10 ¼A
Max. temperatuurmeetbereik	500 °C
Kleinste resolutie Temperatuur	1 °C
Max. capaciteitsmeetbereik	200 µF
Kleinste resolutie Capaciteit	0.001 ¼F
Max. frequentie meetbereik	500 kHz
Kleinste resolutie Frequentie	0.001 Hz
Max. stroommetingbereik, AC/DC	- A
Relatieve meetnauwkeurigheid	- %

GTIN: 4021103114049

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de