

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Stammleitungsring



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1539156>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Stammleitungsring, Anwendung: Verteilerboxen, Polzahl: 19, Schirmung: ja



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1539156
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF3ZBX
GTIN	4046356076357
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11.586 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11.586 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabel Meterware
Anwendung	Verteilerboxen
Polzahl	19
LED	nein

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	300 V AC
	300 V DC

Kabel / Leitung

PUR/PVC schwarz geschirmt [PUR]

Maßzeichnung	
Polzahl	19
Geschirmt	ja
Leitungstyp	PUR/PVC schwarz geschirmt [PUR]
Leiteraufbau Signalleitung	64x 0,10 mm
AWG Signalleitung	20
Leiteraufbau Spannungsversorgung	128x 0,10 mm
AWG Spannungsversorgung	17
Leitungsquerschnitt	16x 0,5 mm² (Signalleitung) 3x 1 mm² (Spannungsversorgung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,6 mm (Signalleitung)
	2 mm (Energieleitung)
Leitungsaußendurchmesser	11,60 mm ±0,3 mm
Außenmantel, Material	PUR
Außenmantel, Farbe	tiefschwarz RAL 9005
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Material Aderisolation	PVC
Einzelader, Farbe	braun, blau, grün/gelb, weiß, grün, gelb, grau, rosa, rot, schwarz, violett, grau/rosa, rot/blau, weiß/grün, braun/grün, weiß/gelb, gelb/braun, weiß/grau, grau/braun
Gesamtverseilung	Adern in Lagen verseilt
Nennspannung Kabel	300 V

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Stammleitungsring



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1539156>

Prüfspannung	2000 V
Dynamische Belastbarkeit (Biegen)	Biegezyklen maximal: 1500000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 2 m/s
Flammwidrigkeit	DIN EN 50265
Ölbeständigkeit	nach VDE 0472 Teil 803
Sonstige Beständigkeit	gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel
Besondere Eigenschaften	silikonfrei
	Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Stammleitungsring



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1539156>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	41,56 kg CO2e
---------	---------------