

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Bobina de cable principal



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539156>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Bobina de cable principal, aplicación: Cajas de distribuidores, número de polos: 19, apantallamiento: sí

Datos comerciales

Código de artículo	1539156
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF3ZBX
Clave de producto	AF3ZBX
GTIN	4046356076357
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11.586 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11.586 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Bobina de cable principal



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539156>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable por metros
Aplicación	Cajas de distribuidores
Número de polos	19
LED	no

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	300 V AC
	300 V DC

Cable/línea

PUR/PVC negro, apantallado [PUR]

Esquema de dimensiones	
Número de polos	19
Apantallado	sí
Tipo de cable	PUR/PVC negro, apantallado [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	64x 0,10 mm
Línea de señales AWG	20
Construcción del conductor alimentación de tensión	128x 0,10 mm
Alimentación de tensión AWG	17
Sección de línea	16x 0,5 mm ² (conductor de señales)
	3x 1 mm ² (Fuente de alimentación)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,6 mm (conductor de señales)
	2 mm (Cable de energía)
Diámetro exterior del cable	11,60 mm ±0,3 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro intenso RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	marrón, azul, verde/amarillo, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, violeta, gris/rosa, rojo/azul, blanco/verde, marrón/verde, blanco/amarillo, amarillo/marrón, blanco/gris, gris/marrón
Cableado total	conductores cableados en capas

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Bobina de cable principal



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539156>

Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba	2000 V
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 1500000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 2 m/s
Resistencia a las llamas	DIN EN 50265
Resistencia al aceite	según VDE 0472 parte 803
Otras resistencias	buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes
Características especiales	sin silicona
	sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Bobina de cable principal



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539156>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Bobina de cable principal



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539156>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	41,56 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es