



Principal

Gama	EVlink
Tipo de producto o componente	Cable de carga
Accesorio / categoría de parte separada	Pieza de repuesto
Número de fases de la red	Trifásica
Descripción de los polos	3P + N
[In] Corriente nominal	32 A
[Us] Tensión nominal de alimentación	380...415 V AC 50/60 Hz
Sistema de conexión a tierra	TT compatible IT compatible con transformador de aislamiento adicional en fuente alimentación TN compatible
Potencia salida nominal	22 W 32 A
Número de socket	1

Complementario

Tipo de conector	T2 extremo del vehículo contactos chapados en plata Sin conector Estación de carga final
Compatibilidad con sensores de corriente	EVlink EVlink Wallbox EVH2 Estación de carga
Normas	IEC 62196-1 IEC 62196-2
Certificaciones de producto	CE
Longitud	4 m
Peso del producto	3,1 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP54 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Humedad relativa	5...95 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15 cm
Paquete 1 Ancho	30 cm
Paquete 1 Longitud	40 cm
Paquete 1 Peso	2,484 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí