



Presentazione

Gamma	EVlink
Tipo prodotto	Cavi di ricarica
Accessori / categoria degli elementi	Ricambio
Numero di fasi della rete	Trifase
Descrizione poli	3P + N
Corrente nominale [In]	32 A
Tensione nominale di alimentazione [Us]	380...415 V CA 50/60 Hz
Sistema di messa a terra	TT compatibile IT compatibile con trasformatori di isolamento aggiuntivi sull'alimentazione TN compatibile
Potenza in uscita	22 W 32 A
Numero di prese	1

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	T2 lato veicolo contatti placcati argento Senza connettore lato terminale di ricarica
Compatibilità gamma	EVlink EVlink Wallbox EVH2 terminale di ricarica
Norme di riferimento	IEC 62196-1 IEC 62196-2
Certificazioni prodotto	CE
Lunghezza	4 m
Peso prodotto	3,1 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforming to CEI 62262
Temperatura ambiente di funzionamento	-30...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Umidità relativa	5...95 %

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15 cm
Confezione 1: larghezza	30 cm
Confezione 1: profondità	40 cm
Confezione 1: peso	2,484 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si

