



HALFMOON & HIOS DRIVE

ESD TOOL

FREE SPIN CAP

FAST SPINNING ZONE

POWER ZONE

PRECISION ZONE

HEX-PLUS

ANTI ROLL-OFF

EAN/SE:	4013288169662	**Dimensione:**	157x100x32 mm
Parte No.:	05073671001	**Peso:**	199 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Portainserti manuale con codolo da 4mm Halfmoon o HIOS
- Impugnatura in materiale con resistenza superficiale di ≤ 10⁹ Ohm
- Sistema di impugnatura/lame intercambiabili per un velocissimo cambio lame
- Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole per una rotazione ultrarapida
- Inserti per uso manuale e automatico

Kit Kraftform Kompakt Micro per avvitamenti nella meccanica di precisione. Per inserti da 4 mm con attacco Halfmoon (serie 9 della Wera) e da 4 mm con attacco HIOS (serie 21 della Wera); Resistenza elettrica alle superfici è inferiore a ≤ 10^9 ohm per una protezione efficace contro l'energia elettrostatica Realizzato secondo DIN EN 61340-5-1. Sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per cambiare le lame in un batter d'occhio. Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona di rotazione rapida per lavori ultrarapidi, non si perde più tempo cambiando la presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. Inserti per avvitamenti manuali e con l'avvitatore. Fissaggio ultrarapido degli inserti: facile inserimento dell'inserto nella presa, autobloccaggio, tenuta sicura. Per il cambio degli inserti spingere in avanti il manicotto ed estrarre l'inserto. Manicotto flottante d'azionamento per una maggiore maneggevolezza dell'utensile durante l'avvitamento.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Portainserti Kraftform Micro ESD

Utensili ESD della Wera



I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

Protezione dall'energia elettrostatica



La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a ≤ 10⁹ ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

Per inserti Halfmoon e HIOS



I utensili, con il loro portainserti combinato, possono essere usati con codolo Halfmoon come anche HIOS.

Impugnatura Kraftform Micro



L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

La zona di precisione



La zona di precisione, subito sopra la lama, permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo di rotazione giusto per i lavori di regolazione.

La zona di coppia



La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

Cappuccio girevole e zona a rotazione rapida



Grazie al cappuccio girevole e alla zona a rotazione rapida al di sotto del cappuccio girevole è possibile far ruotare il giravite in maniera rapidissima. Non è più necessario cambiare la presa come nel caso dei giravite micrometrici tradizionali.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

1013 Kraftform Micro ESD Portainserti, 97 mm



05300004001	1x	97 mm

851/9 C J PH Inserti, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135270001[1]	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
05135272001[2]	1x	PH 0 x 44 x 1.8 mm
05135276001[1]	1x	PH 1 x 44 x 3 mm

1) Ottimizzato per le viti asiatiche con impronta PH
2) Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

867/9 C Inserti TORX®, Halfmoon, TX 1 x 44 mm



05135220001	1x	TX 1 x 44 mm
05135221001	1x	TX 2 x 44 mm
05135222001	1x	TX 3 x 44 mm
05345352001	1x	TX 4 x 44 mm
05345351001	1x	TX 5 x 44 mm
05345350001	1x	TX 6 x 44 mm

867/9 C IP Inserti TORX PLUS®, 1 IP x 44 mm



05135230001	1x	1 IP x 44 mm
05135231001	1x	2 IP x 44 mm
05135232001	1x	3 IP x 44 mm
05326310001	1x	4 IP x 44 mm

840/9 C Inserti, 1.5 x 44 mm



05135268001	1x	1.5 x 44 mm
05135269001	1x	2 x 44 mm

800/9 C Inserti a taglio, 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135265001	1x	0.23 x 1.5 x 44 mm
05135266001	1x	0.40 x 2 x 44 mm
05135267001	1x	0.50 x 3 x 44 mm

867/9 Inserti IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 x 1.8 mm



[1]	1x	1 IPR x 44 x 1.8 mm

1) Senza foratura

Nesso
https://www.wera.de/it/05073671001

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de