

ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 35 MM², M16
Artikelnummer: 180737

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 35 mm²; Bolzen-Ø: 16; W: 26; Øi: 8,5; Øe: 12; C1: 16; C2: 16; a: 17;
 L: 58; Gewicht per 100St. ~kg: 2,28; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;
 VE/Stck.: 1.



Länge (mm)	57 mm
Breite (mm)	26 mm
Höhe (mm)	12 mm
Gewicht (kg)	0,02284 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Nein
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	35 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Ja
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	Nein

GTIN: 4021103807378

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de