

TERMINAL TUBULAR DE COBRE, FORMA ANULAR, 35 MM², M16

Número de artículo: 180737

Terminal tubular Cu, versión estándar. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado electrolítico, otras superficies bajo pedido - También adecuado para conductores finos trenzados según IEC 228 Terminales tubulares Cu, versión estándar. Recocido a dureza de cobre F20. Sección: 35 mm²; Ø perno: 16; A: 26; Øi: 8,5; Øe: 12; C1: 16; C2: 16; a: 17; L: 58; peso por 100 piezas ~kg: 2,28; 7 mm: 1; compresión 5 mm: 2; PU/unidad: 1.

Longitud (mm) 57 mm
Anchura (mm) 26 mm
Altura (mm) 12 mm
Peso (kg) 0,02284 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinkt
sección nominal	35 mm²
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	16
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103807378

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de