



Principal

Range of product	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 IHH
Nombre abreviado del equipo	IH
Tipo de producto o componente	Interruptor temporizado mecánico
Número de canales	1
Función disponible	Conmutación de tiempo manual

Complementario

Función	Edificios
Tipo de carga	Lámpara halógena 230 V CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1100 W Lámpara fluocompact 230 V CA 600 VA Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x electrónico 40 W 12 µF Lámpara fluorescente compactaelectrónico 25 W Lámpara con LED < 2 W 20 W Lámpara con LED 2...8 W 180 W
Duración de ciclo	60 min
Número máximo de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración mínima del intervalo	37.5 s
Tipo de ajuste	Cambio manual de la hora
Consumo de potencia en W	0,9 W
Intensidad de conmutación máxima	10 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC - 15...10 % en 50 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	6
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Capacidad de conexión de sujeción	2 x 0.5...2 .5 mm ²
Ancho	54 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,184 kg
Normas	EN 60730-1

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-20...55 °C
Grado de contaminación	2
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN 60529

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,700 cm
Paquete 1 Ancho	7,900 cm
Paquete 1 Longitud	10,300 cm
Paquete 1 Peso	143,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,676 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------