



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	ACTI9 IH
Device short name	IH
Product or component type	Mechanische tijdschakelaar
Aantal kanalen	1
Beschikbarefunctie	Manuele tijdsomschakeling

Complementair

Device application	Gebouw
Type last	230 V AC halogeenlamp 1000 W 230 V AC gloeilamp 1100 W 230 V AC compacte fluorescentielamp 600 VA Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuis 2 x elektronisch 40 W 12 µF Compacte fluorescerende lampelektronisch 25 W LED lamp < 2 W 20 W LED lamp 2...8 W 180 W
Cyclusduur	60 min
Max aantal schakelingen	48 aan - 48 uit
Minimale intervalduur	37,5 s
Type instelling	Manuele tijdsomschakeling
Stroomverbruik in W	0,9 W
Maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC - 15...10 % bij 50 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	6
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefloze aansluitklemmen
Capaciteit klemaansluiting	2 x 0,5 & 2,5 mm²
Width	54 mm
Height	90 mm
Depth	66 mm
Net weight	0,184 kg
Standards	EN 60730-1

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...55 °C
Pollution degree	2
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan EN 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	7,900 cm
Package 1 Length	10,300 cm
Package 1 Weight	143,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,676 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------